

**Ceník elektrocentrál HERON**

Typ	motor	max.výkon	AC výstup	DC výstup	měřič motohodin	nádrže	hmotnost	Cena bez DPH	Cena vč.DPH
<b>HERON EG 11IMR</b> DRT8896109	čtyřtákní s OHV rozvodem 87 ccm, 2,8 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	1,1 kW	1 vodotěsná zásuvka 230 V 50 Hz	12 V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba<=0,6l/kWh při 75% zatížení	6,7 l	26 kg	<b>6 242 Kč</b>	<b>7 490 Kč</b>
<b>HERON EGM 25 AVR</b> DRT8896111	čtyřtákní s OHV rozvodem 163 ccm, 5,5 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	2,3kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba<=0,5l/kWh při 75% zatížení	12 l	43 kg	<b>9 408 Kč</b>	<b>11 290 Kč</b>
<b>HERON EGM 30 AVR</b> DRT8896116	čtyřtákní s OHV rozvodem 208 ccm, 6,5 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	2,8kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba<=0,5l/kWh při 75% zatížení	15l	45 kg	<b>10 825 Kč</b>	<b>12 990 Kč</b>
<b>HERON EGM 55 AVR-1</b> DRT8896113 pro svařování	čtyřtákní s OHV rozvodem 389 ccm, 13 HP jednofázový,bezkomutátorový ruční startér	5,5 kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba<=0,45l/kWh při 75% zatížení	25 l	83 kg	<b>18 825 Kč</b>	<b>22 590 Kč</b>
<b>HERON EGM 55 AVR-1E</b> DRT8896115 pro svařování, elektrický start	čtyřtákní s OHV rozvodem 389ccm, 13HP jednofázový,bezkomutátorový ruční startér	5,5 kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50Hz	12V třída izolace B AVR regulace napětí	spotřeba<=0,45l/kWh při 75% zatížení	25 l	95 kg	<b>23 325 Kč</b>	<b>27 990 Kč</b>
<b>HERON EGM 60 AVR -3</b> DRT8896112	čtyřtákní s OHV rozvodem 389 ccm, 13 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	6,0kW-400V 2,2kW-230V	1 vodotěsná zásuvka 380V 3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba<=0,45l/kWh při 75% zatížení	25 l	87 kg	<b>19 575 Kč</b>	<b>23 490 Kč</b>
<b>HERON EGM 60 AVR-3E</b> DRT8896114 elektrický start	čtyřtákní s OHV rozvodem 389 ccm, 13 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	6,0kW-400V 2,2kW-230V	1 vodotěsná zásuvka 380V 3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba<=0,45l/kWh při 75% zatížení	25 l	99 kg	<b>23 825 Kč</b>	<b>28 590 Kč</b>

Typ	motor	max.výkon	AC výstup	DC výstup	měřič motohodin	nádrže	hmotnost	Cena bez DPH	Cena vč.DPH
<b>HERON EGM 65 AVR-1</b> DRT8896119 pro svařování	čtyřtákní s OHV rozvodem 420 ccm, 15 HP jednofázový,bezkomutátorový ruční startér	6,5kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,45l/kWh při 75% zatížení	25 l	87kg	<b>24 075 Kč</b>	<b>28 890 Kč</b>
<b>HERON EGM 65 AVR-1E</b> DRT8896121 pro svařování, elektrický start	čtyřtákní s OHV rozvodem 420 ccm, 15 HP jednofázový,bezkomutátorový ruční startér	6,5Kw	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,45l/kWh při 75% zatížení	25l	94kg	<b>27 075 Kč</b>	<b>32 490 Kč</b>
<b>HERON EGM 65 AVR -3</b> DRT8896118 pro svařování	čtyřtákní s OHV rozvodem 420 ccm, 15 HP ruční startér třífázový,bezkomutátorový	6,5kW-400V 4,5kW-230V	1 vodotěsná zásuvka 400V 2 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,45l/kWh při 75% zatížení	25l	91kg	<b>27 075 Kč</b>	<b>32 490 Kč</b>
<b>HERON EGM 65 AVR-3E</b> DRT8896120 pro svařování, elektrický start	čtyřtákní s OHV rozvodem 420 ccm, 15 HP ruční startér třífázový,bezkomutátorový	6,0kW-400V 4,5kW-230V	1 vodotěsná zásuvka 400V 2 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,45l/kWh při 75% zatížení	25 l	98 kg	<b>29 908 Kč</b>	<b>35 890 Kč</b>
<b>Elektrocentrály plynové</b>									
Typ	motor	max.výkon	AC výstup	DC výstup	měřič motohodin	palivo	hmotnost	Cena bez DPH	Cena vč.DPH
<b>HERON EGM 20 LPG</b> DRT8896311	zážehový čtyřtákní 163 ccm, 4,0 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	2,0kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,340kg/kWh	LPG	44,5 kg	<b>14 908 Kč</b>	<b>17 890 Kč</b>
<b>HERON EGM 30 LPG-NG1F</b> DRT8896316	zážehový čtyřtákní 270 ccm, 7,8 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	3,0kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,340kg/kWh	LPG/NG (G20 (zemní plyn)	67,5 kg	<b>21 650 Kč</b>	<b>25 980 Kč</b>
<b>HERON EGM 48 LPG-NG-1F</b> DRT8896313	zážehový čtyřtákní 389 ccm, 11 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	4,8kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,320kg/kWh	LPG/NG (G20 (zemní plyn)	80 kg	<b>29 575 Kč</b>	<b>35 490 Kč</b>

Typ	motor	max.výkon	AC výstup	DC výstup	měřič motohodin	palivo	hmotnost	Cena bez DPH	Cena vč.DPH
<b>HERON EGM 48E LPG-NG-1F</b> DRT8896315 elektrický start	zážehový čtyřtákní 389 ccm, 11 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	4,8kW	3 vodotěsné zásuvky 230V 50 Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,320kg/kWh	LPG/NG (G20 (zemní plyn)	89 kg	<b>32 458 Kč</b>	<b>38 950 Kč</b>
<b>HERON EGM 48 LPG-NG-3F</b> DRT8896312	zážehový čtyřtákní 389 ccm, 11 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	4,8kW-400V  1,6kW-230V	1 vodotěsné zásuvky 400V 50 Hz 3 vodotěsné zásuvky 230V 50Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,320kg/kWh	LPG/NG (G20 (zemní plyn)	82 kg	<b>30 492 Kč</b>	<b>36 590 Kč</b>
<b>HERON EGM 48E LPG-NG-3F</b> DRT8896314 elektrický start	zážehový čtyřtákní 389 ccm, 11 HP ruční startér jednofázový,bezkomutátorový	4,8kW-400V  1,6kW-230V	1 vodotěsné zásuvky 400V 50 Hz 3 vodotěsné zásuvky 230V 50Hz	12V třída izolaceB AVR regulace napětí	spotřeba≤0,320kg/kWh	LPG/NG (G20 (zemní plyn)	82 kg	<b>33 292 Kč</b>	<b>39 950 Kč</b>
<b>Motorové proudové čerpadla Heron</b>									
Typ	motor		max.průtok	max.výtlačk	max. sání	Objem benzínové nádžže	hmotnos	Cena bez DPH	Cena vč.DPH
<b>čerpadlo HERON EPH 50</b> DRT8895101	čtyřtákní s OHV rozvodem 163 ccm, 4,0 kW (5,5 HP) 4000 ot./min kovové výstupní hrdlo2"		600 l/hod	28 m +/-5%	5 m	3,6 l	24kg	<b>5 825 Kč</b>	<b>6 990 Kč</b>
<b>HERON EPH 80</b> DRT8895102	208 ccm, 4,8 kW (6,5 HP) 4000 ot./min kovové výstupní hrdlo3"		110l/hod	28m +/-5%	7 m	3,6l	28 kg	<b>6 242 Kč</b>	<b>7 490 Kč</b>
<b>HERON EMPH 80 W</b> DRT8895105	208 ccm, 4,8 kW (6,5 HP) 4000 ot./min kovové výstupní hrdlo3"		130l/hod	28m +/-5%	5 m	3,6l	42 kg	<b>10 825 Kč</b>	<b>12 990 Kč</b>
<b>HERON EMPH 80 E9</b> DRT8895106	280 ccm, 5,9 kW (9 HP) 3600 ot./min kovové výstupní hrdlo3"		130l/hod	27m +/-5%	8 m	6,5l	63,4 kg	<b>18 742 Kč</b>	<b>22 490 Kč</b>
<b>HERON EMPH 15 - 10</b> DRT8895108	208 ccm, 4,8 kW (6,5 HP) 4000 ot./min kovové výstupní hrdlo1,5"		300l/hod	28m+/-5%	7 m	3,6l	42 kg	<b>9 575 Kč</b>	<b>11 490 Kč</b>

Elektrocentrály digitální invertorové odhlučněné									
	motor	Výkon max./jmenovitý	max.výkon motoru	Obsah válce	Hlučnost	Objem nádrže	hmotnost		
<b>HERON DGI 10Q</b> DRT8896211	benzínový čtyřtákní jednoválec s OHV, vzduchem chlazený  ruční starování	1,5kW/0,85kW účinník 1	1,45 KW (2,0 HP)/5200 min-1 spotřeba<cca0,4l/KWpři75%zatiž.	53,5 ccm	vzdálenost 7m54dB(A)	2,9l	16 kg	<b>12 825 Kč</b>	<b>15 390 Kč</b>
<b>HERON DGI 20Q</b> DRT8896213	benzínový čtyřtákní jednoválec s OHV, vzduchem chlazený  ruční starování	1,8kW/1,6kW účinník 1	2,2 KW (3,0 HP)/4500 min-1 spotřeba<cca0,4l/KWpři75%zatiž.	105,6 ccm	vzdálenost 7m54dB(A)	3,7l	23 kg	<b>16 575 Kč</b>	<b>19 890 Kč</b>
<b>HERON DGI 30Q</b> DRT8896215	benzínový čtyřtákní jednoválec s OHV, vzduchem chlazený  ruční starování	2,9kW/2,4kW účinník 1	3,3 KW (4,5 HP)/3600 min-1 spotřeba<cca0,5kg/KWpři75%zatiž.	171ccm	vzdálenost 7m54dB(A)	4,8l	34 kg	<b>24 492 Kč</b>	<b>29 390 Kč</b>