

Plazmové řezací invertorové zdroje pro ruční a strojní dělení el. vodivých materiálů

Thermal Dynamics	CUTMASTER 10	CUTMASTER 12	CUTMASTER 20	CUTMASTER 25	CUTMASTER 35	CUTMASTER 40
Řezací kapacita (mm)						
Doporučená	10	12	20	25	35	40
Maximální	12	15	25	30	40	50
Dělíci	16	20	32	38	45	55
Výstupní proud	30	40	60	80	100	120
Zatěžovatel	35% @ 30 A	60% @ 40 A	40 % @ 60 A	40 % @ 80 A	80% @ 100 A	80% @ 120 A
Rozměry v/š/d	381/305/610	416/273/572	381/305/610	381/305/610	381/305/762	381/305/762
Hmotnost (kg)	17,1	19,5	19,5	19,5	28,1	28,1
Hořák						
Model	SL 60 ruční	SL 60 ruční	SL 60 ruční	SL 60 ruční	SL 100 ruční	SL 100 ruční
Délka hořáku(m)	ruční -6,1 m	ruční 6,1 m	ruční 6,1 m	ruční 6,1 m	ruční 6,1 m	ruční 6,1 m
		ruční 15,2 m	ruční 15,2 m	ruční 15,2 m	ruční 15,2 m	ruční 15,2 m
Tlak plynu(vzduch)	4,5 barů	5,2 barů	5,2 barů	4,8 barů	4,8 barů	4,8 barů
Průtok (l/min)	141	165	190	190	212	212
Pilotní oblouk	startovací kartridž					
Ovládání	ruční hořákový spínač	spínač na hořáku anebo dálkové ovládání				
Řezatelný materiál	neželezné el. vodivé kovy, barevné kovy, vysokolegovaná ocel, nízkouhíková, konstrukční ocel					
Typické aplikace	domácí, instalační práce autoserisy	stavebnictví, údržba, opravárenství, výroba	stavebnictví, údržba, opravárenství, výroba	těžká prům. výroba	těžka prům. výroba	těžka prům. výroba
Doporučené ceny	53.970,- Kč (6,1 m)	63.970,-Kč (6,1 m)	77.970,-Kč (6,1 m)	98.970,-Kč (6,1 m)	136.970,- Kč (6,1 m)	154.770,- Kč (6,1 m)
(délka hořáku)		68.970,-Kč (15,2 m)	82.970,- Kč (15,2 m)	104.970,-Kč (15,2 m)	141.770,- Kč (15,2 m)	159.770,- Kč (15,2 m)
Záruční doba	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky



Platnost od 1.1.2011

Dirett s.r.o. si vyhrazuje právo na aktuální změnu ceníku.

Cena bez DPH